

## Описание - Входная дверь Аргус 2



ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте [starlens.ru](http://starlens.ru)

1. **МОНТАЖ 2000 рублей:** В стоимость входит:

- доставка в пределах КАД
- подъем(при наличии грузового лифта)
- демонтаж деревянной двери (в новостройках)
- герметизация проёма.

2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки только в квартиру.
- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 67 мм.
- Доступные размеры по коробке: 780\*2000, 870\*2050, 970\*2050 мм.
- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла.
- Толщина листа металла на полотне: 1,2 мм.
- Толщина листа металла на коробе: 1,5 мм.
- Количество петель: 2 петли.
- Производитель: АРГУС.
- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Медный Антик.
- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белёный дуб, Венге.
- Цвет фурнитуры: Хром.
- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте.
- Основной замок: Аргус 502 М - механизм цилиндрический.
- Дополнительный замок: Аргус 511 - механизм сувальдный.
- Внутреннее утепление полотна: пенополистирол.
- Утепление короба: Не утеплён.
- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя.

### 3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ:

- 780 x 2000
- 870 x 2050
- 970 x 2050
- Ширина наличников 50 мм.

### 4. ОПИСАНИЕ:

Дверь Аргус 2 замечательное решение для покупки и установки в квартиру или офис. При низкой стоимости, дверь обладает всеми необходимыми свойствами противовзломной двери: холоднокатаная сталь 1.2 мм, противосъемы, наполнение пенополистиролом и многими другими. Купив данную модель двери, Вы будете приятно удивлены высоким качеством по очень демократичной цене.

Рама двери: Дверь Аргус 2 произведена из цельногнутого профиля с множественными ребрами жёсткости и многоуровневой структурой притворов, а также с включённым в конструкцию наличником. Наличник прямой формы приварен к раме – вместе они составляют единое целое. Такой тип рамы является одним из самых востребованных по причине удобства и простоты монтажа, красивого внешнего вида и большой надёжности, и прочности конструкции. Срощенный наличник с дверной коробкой блокирует доступ к анкерным болтам и исключает возможность срезания двери с проёма. По всему периметру дверной рамы протянут трубчатый уплотнитель. Так же второй уплотнитель крепится по периметру дверного полотна. Дверной порог сварен в раму и имеет с рамой единую целостную конструкцию.

Размеры дверной коробки:

- 780\*2000 мм. - под проём шириной 800 - 820 мм. и высотой 2020-2040 мм.
- 870\*2050 мм. - под проём шириной 890 - 910 мм. и высотой 2060 - 2100 мм.
- 970\*2050 мм. - под проём шириной 990 - 1020 мм. и высотой 2060 - 2100 мм.

Петли:

У стальных дверей Аргус 2 установлены наружные петли 2 штуки на подшипниках. Петли равномерно распределяют нагрузку дверного полотна и обеспечивают долгую работу в совокупности с высокой взломостойкостью. Наружные петли создают эстетически-завершённый внешний вид изделия. Так же в двери установлены противосъемы. В закрытом положении дверного полотна, дверные противосъемы полностью заходят в дверные дверную коробку и таким образом исключается возможность открывания двери при спиливании петель.

Дверное полотно:

Дверное полотно двери Аргус 2 изготавливается из холоднокатаной стали. В данном случае используются 1 лист стали. К внешнему листу путём гибки и сварки добавляются дополнительные элементы – ребра жёсткости. Ребра жёсткости крепятся особым образом – это позволяет дать двери исключительную устойчивость к деформациям и внешним воздействиям. Всего в двери устанавливаются вертикальные и горизонтальные ребра жёсткости. В замковой зоне и в других ключевых местах, дверь усилена вторым листом стали. Для придания двери высокой тепло и шумоизоляции, в дверь уложен пенополистирол, один из лучших теплоизоляционных материалов. Он даёт двери тепло и шумоизоляцию. По всему периметру полотна двери и дверной коробки установлен фирменный уплотнитель, защищающий от сквозняков. Толщина дверного полотна – 67 мм. Угол распахивания дверного полотна - 180 градусов. Это позволит заносить в квартиру любые крупногабаритные вещи. Снаружи и внутри перед покраской двери грунтуются. Потом дверь окрашивается порошковой краской. Поэтому у двери очень стойкая краска. Наружная поверхность двери помимо окраса порошковой краской, ещё окрашена специальным антивандальным лаком. Внутренняя поверхность двери отделана фрезерованной ламинированной панелью МДФ. Дверной глазок уже установлен в дверное полотно.

Основной замок:

Металлическая входная дверь Аргус 2 оснащается цилиндрическим замком Аргус 502М (цилиндрический, 4 класс) нового поколения с наличием защиты от складывания ригелей. Если злоумышленнику удалось получить доступ к девиаторам и ригелям замка, то приложив усилия, отодвинуть ригель замка не получится. Замок укомплектован дверными ручками и накладками.

Дополнительный замок:

Верхний дополнительный замок Аргус 511 (сувальдный, 3 класс) с накладкой. Данный замок невозможно вскрыть методом высверливания.

Так же в двери установлена задвижка Ночной сторож. При её использовании открыть дверь можно только изнутри квартиры.