

Описание - Входная дверь Аргус Тепло Модерн



ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru

1. **МОНТАЖ 2000 рублей:** В стоимость входит:

- доставка в пределах КАД
- подъем(при наличии грузового лифта)
- демонтаж деревянной двери (в новостройках)
- герметизация проёма.

2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Назначение: Входная металлическая дверь для в загородный дом (уличная).
- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 90 мм.
- Доступные размеры по коробке: 870x2050, 970x2050 мм.
- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла.
- Толщина листа металла на полотне: 1,8 мм.
- Толщина листа металла на коробе: 1,8 мм.
- Количество петель: 2 петли.
- Производитель: АРГУС.
- Внешнее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет – Венге.
- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет – Белёный дуб.
- Цвет фурнитуры: Хром.
- Наличие глазка широкого обзора: без глазка.
- Основной замок: Аргус 512 М - механизм сувальдный.
- Дополнительный замок: Аргус 511 - механизм сувальдный.
- Внутреннее утепление полотна: базальтовая плита.
- Утепление короба: Не утеплён.
- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя.

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ:

- 870x2050
- 970x2050
- Ширина наличников 50 мм.

4. ОПИСАНИЕ:

Дверь Аргус Тепло Модерн замечательное решение для покупки и установки в квартиру или офис, загородный дом или на дачу. При низкой стоимости, дверь обладает всеми необходимыми свойствами противозломной двери: холоднокатаная сталь 1.8 мм, противосъемы, наполнение минеральной плитой, терморазрыв и многими другими. Купив данную модель двери, Вы будете приятно удивлены высоким качеством по очень демократичной цене.

Рама двери:

Дверь Аргус Тепло Модерн произведена из цельногнутого профиля с множественными ребрами жёсткости и многоуровневой структурой притворов, а также с включённым в конструкцию наличником. Наличник прямой формы приварен к раме – вместе они составляют единое целое. Такой тип рамы является одним из самых востребованных по причине удобства и простоты монтажа, красивого внешнего вида и большой надёжности, и прочности конструкции. Срощенный наличник с дверной коробкой блокирует доступ к анкерным болтам и исключает возможность срезания двери с проёма. По всему периметру дверной рамы протянут трубчатый уплотнитель. Так же второй уплотнитель крепится по периметру дверного полотна. Дверной порог сварен в раму и имеет с рамой единую целостную конструкцию. Но самое важное - дверная коробка и дверное полотно Аргус Тепло состоят из двух конструкций, разделённых между собой специальным слоем стеклонаполненного полиамида. Такой конструктив называется терморазрывом.

Петли:

У стальных дверей Аргус Тепло Модерн установлены наружные петли 3 штуки на подшипниках. Петли равномерно распределяют нагрузку дверного полотна и обеспечивают долговую работу в совокупности с высокой взломостойкостью. Наружные петли создают эстетически-завершённый внешний вид изделия. Так же в двери установлены противосъемы. В закрытом положении дверного полотна, дверные противосъемы полностью заходят в дверные дверную коробку и таким образом исключается возможность открывания двери при спиливании петель.

Дверное полотно:

Дверное полотно двери Аргус Тепло Модерн изготавливается из холоднокатаной стали. В данном случае используются 1 лист стали. К внешнему листу путём гибки и сварки добавляются дополнительные элементы – ребра жёсткости. Ребра жёсткости крепятся особым образом – это позволяет дать двери исключительную устойчивость к деформациям и внешним воздействиям. Всего в двери устанавливаются вертикальные и горизонтальные ребра жёсткости. В замковой зоне и в других ключевых местах, дверь усилена вторым листом стали. Для придания двери высокой тепло и шумоизоляции, в дверь уложена минеральная плита, один из лучших теплоизоляционных материалов. Он даёт двери тепло и шумоизоляцию. Но самое главное - наружный контур металла дверного полотна никак не соприкасается с внутренним контуром дверного полотна - понятие терморазрыва. Такой конструктив позволяет не охлаждаться внутреннему контуру двери и на нем не будет инея или конденсата при высоких разнице температур на улице и в помещении в зимнее время. Так же по всему периметру полотна двери и дверной коробки установлен фирменный уплотнитель, защищающий от сквозняков. Толщина дверного полотна – 90 мм. Угол распахивания дверного полотна - 180 градусов. Это позволит заносить в квартиру любые крупногабаритные вещи. Снаружи и внутри перед покраской двери грунтуются. Потом дверь окрашивается порошковой краской. Поэтому у двери очень стойкая краска. Наружная поверхность двери помимо окраса порошковой краской, ещё укомплектована фрезерованной МДФ панелью с плёнкой винорит цвета Венге. Такое покрытие не боится влаги и не выцветает на солнце. Внутренняя поверхность двери отделана фрезерованной ламинированной влагостойкой панелью МДФ цвета Выбеленный дуб с плёнкой Vinorit. Дверной глазок уже установлен в дверное полотно.

Основной замок:

Металлическая входная дверь Аргус Тепло Модерн оснащается сувальдным замком Аргус 511 нового поколения с наличием защиты от складывания ригелей. Если злоумышленникам удалось получить доступ к девиаторам и ригелям замка, то приложив усилия, отодвинуть ригеля замка не получится. Замок укомплектован дверными ручками и накладками. Такой замок в отличие от цилиндрического замка не промерзает.

Дополнительный замок:

Верхний дополнительный замок Аргус 512 сувальдного типа. Данный замок невозможно вскрыть методом высверливания. Так же в двери установлена задвижка Ночной сторож. При ее использовании открыть дверь можно только изнутри квартиры.