



Описание - Входная дверь Райтвер Терморазрыв



ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru

1. **МОНТАЖ 2000 рублей:** В стоимость входит:

- доставка в пределах КАД
- подъем (при наличии грузового лифта)
- демонтаж деревянной двери (в новостройках)
- герметизация проёма.

2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки как в квартиру, так и в коттедж (уличная).
- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 105 мм.
- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 980*2080 мм.
- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла.
- Толщина листа металла на полотне: 1,5 мм.
- Толщина листа металла на коробе: 1,5 мм.
- Количество петель: 3 петли.
- Производитель: Райтвер.
- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Медный Антик.
- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет - Белёный Дуб или Венге.
- Цвет фурнитуры: Хром.
- Наличие глазка широкого обзора: Без глазка.
- Основной замок: GUARDIAN 30.11 - механизм - сувальдный.
- Дополнительный замок: GUARDIAN 30.01 - механизм - сувальдный.
- Внутреннее утепление полотна: Многослойная термоизоляция: базальтовая плита, слой пробковой изоляции, - полистирол, вспененный фольгированный полиэтилен, пенополистирол.
- Утепление короба: Утеплён.



Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя.

3. **РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ:**

- 860 x 2050
- 980 x 2080
- Ширина наличников 50 мм.

4. **ОПИСАНИЕ:**

Рама двери: Дверь Райтвер Терморазрыв Белый дуб произведена из цельногнутого профиля с множественными ребрами жёсткости и многоуровневой структурой притворов, а также с включённым в конструкцию наличником. Наличник прямой формы приварен к раме – вместе они составляют единое целое. Такой тип рамы является одним из самых востребованных по причине удобства и простоты монтажа, красивого внешнего вида и большой надёжности, и прочности конструкции. Срошенный наличник с дверной коробкой блокирует доступ к анкерным болтам и исключает возможность срезания двери с проёма. По всему периметру дверной рамы протянут трубчатый уплотнитель. Всего в двери 3 контура уплотнения. Так же второй уплотнитель крепится по периметру дверного полотна. Дверной порог сварен в раму и имеет с рамой единую целостную конструкцию. Но самое важное - дверная коробка и дверное полотно двери Кондор Терморазрыв состоят из двух конструкций, разделенных между собой специальным слоем пробковой термоизоляции. Такой конструктив называется терморазрывом, т.к. наружная и внутренняя коробки между собой не соприкасаются, внутренняя коробка имеет небольшой перепад температуры и помещения, и как результат, она менее склонна промерзанию и на ней реже проявляется точка росы.

Размеры дверной коробки:

- 860*2050 мм. - под проём шириной 880 - 910 мм. и высотой 2060 - 2090 мм.
- 980*2080 мм. - под проём шириной 1000 - 1030 мм. и высотой 2090 - 2120 мм.

Петли: У стальных дверей Райтвер Терморазрыв Белый дуб установлены наружные петли 3 штуки на подшипниках. Петли равномерно распределяют нагрузку дверного полотна и обеспечивают долгую работу в совокупности с высокой взломостойкостью. Наружные петли создают эстетически-завершённый внешний вид изделия. Так же в двери установлены противосъёмы. В закрытом положении дверного полотна, дверные противосъёмы полностью заходят в дверные дверную коробку и таким образом исключается возможность открывания двери при спиливании петель.

Дверное полотно: Дверное полотно двери Райтвер Терморазрыв Белый дуб изготавливается из холоднокатаной стали. В данном случае используются 1 лист стали. К внешнему листу путём гибки и сварки добавляются дополнительные элементы – ребра жёсткости. Ребра жёсткости крепятся особым образом – это позволяет дать двери исключительную устойчивость к деформациям и внешним воздействиям. Всего в двери устанавливаются вертикальные и горизонтальные ребра жёсткости. В замковой зоне и в других ключевых местах, дверь усилена вторым листом стали. Для придания двери высокой тепло и шумоизоляции, в дверь уложено 6 слоёв утеплителей (минеральная плита+пробковая термоизоляция+эструдированный полистирол+фольгированный изолон+пенопласт+изолон нефольгированный). Они придают двери очень высокую тепло и шумоизоляцию. Но самое главное - наружный контур металла дверного полотна никак не соприкасается с внутренним контуром дверного полотна - понятие терморазрыва. Такой конструктив позволяет не сильно охлаждаться внутреннему контуру двери и на нем не инея или конденсата при высоких разнице температур на улице и в помещении в зимнее время будет на порядок меньше, чем в дверях с обычным дверным полотном. Так же по всему периметру полотна двери и дверной коробки установлен фирменный уплотнитель, защищающий от сквозняков. Всего у двери 3 контура уплотнения. Уплотнители инновационной технологии от немецкого поставщика SCHLEGEL (Германия) - лучшие уплотнители на рынке дверей. Толщина дверного полотна – 105 мм! Угол распахивания дверного полотна - 180 градусов. Это позволит заносить в квартиру любые крупногабаритные вещи. Снаружи и внутри перед покраской двери грунтуются. Потом дверь окрашивается порошковой краской.

Основной замок: Металлическая входная дверь Райтвер Терморазрыв Белый дуб оснащается сувальдным замком ГАРДИАН 30.11 нового поколения с наличием защиты от складывания ригелей. Если злоумышленникам удалось получить доступ к девиаторам и ригелям замка, то приложив усилия, отодвинуть ригеля замка не получится. Замок укомплектован дверными ручками и накладками. Накладки замка с новой системой автоматических шторок. Через эти накладки воздух не проходит, как в обычных накладках.

Дополнительный замок: Верхний дополнительный замок ГАРДИАН 30.01 сувальдного типа. Данный замок невозможно вскрыть методом высверливания. Так же в двери установлена задвижка Ночной сторож. При ее использовании открыть дверь можно только изнутри квартиры.